



ANTIADHESIVO SIN SILICONA PARA SOLDADURA

CARACTERÍSTICAS:

Base: fluido desmoldeante sin silicone. Base biodegradable sup. al 80%

Propelente: mezcla de hidrocarburos ecológicos y gas no inflamables

Aspecto: líquido transparente incoloro

Viscosidad a 25°C (Brookfield): 20-25 cSt

Olor: inoloro

Flamabilidad: producto no inflamable

NO PRODUCE HUMOS

NO CONTIENE CFC

USO:

Carpintería metálica: todos los casos de soldadura autógena.

Impide la adhesión de gotas, escoria, chispas en la antorcha y en la pieza a soldar.

VENTAJAS:

ECOSAL es un óptimo antiadhesivo de elevada calidad y de nueva concepción formulativa.

Gracias a su fórmula a base de aceites sintéticos y a la ausencia de solventes, este producto no es tóxico ni nocivo.

No contiene silicona, por lo que puede ser usado como antiadhesivo para la soldadura de metales que posteriormente deban ser barnizados, cromados o zincados.

Posee un óptimo poder desmoldeante a la par de los antiadhesivos a base de silicona.

INSTRUCCIONES DE USO:

Pulverizar sobre la embocadura de la antorcha y sobre los bordes de las superficies a soldar.

No pulverizar el producto directamente en el cordón de soldadura, ya que se trata de un antiadhesivo.

Agitar bien el envase antes de usar y pulverizar al vacío la primera vez.

Pulverizar el producto a una distancia de 25/30 cm de la pieza a soldar, con el fin de formar un film sutilísimo necesario para evitar la adhesión de las chispas.

Desengrasar la pieza con limpiador común antes de barnizar.