



ANTIADHESIVO BASE ACEITES PARA SOLDADURA

CARACTERÍSTICAS:

Base: mezcla de aceites sintéticos de alto poder despegante
Solvente: diclorometano
Propelente: gas propelente eco-compatible, no inflamable
Aspecto: líquido transparente
Biodegradabilidad de la base: superior al 85%
Espesor de la película: 2-4 micron

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

ÓPTIMO PODER DESPEGANTE
NO INFLAMABLE
NO PROVOCA GRIETAS EN LA SOLDADURA
NO CONTIENE SILICONA
NO PRODUCE HUMO
NO CONTIENE CFC

USO:

Carpintería metálica: todos los casos de soldadura autógena.
Impide la adhesión de gotas, escoria, chispas en la antorcha y en la pieza a soldar.

VENTAJAS:

ECOGRAS es un óptimo antiadhesivo para las salpicaduras de la soldadura, a la par de los mejores productos con silicona, pero sin contener silicona, permitiendo así barnizar, imprimir, metalizar, cromar, encolar posteriormente las superficies interesadas.
Por este motivo se usa particularmente en los casos en los que las superficies de los materiales imprimidos deban ser posteriormente tratados.
Posee un óptimo sistema de rocío y el bote se vacía totalmente.
Gracias a su formulación el producto no es inflamable y puede ser aplicado directamente sobre la antorcha y sobre la pieza a soldar.

INSTRUCCIONES DE USO:

Soldadura: rociar sobre la embocadura de la antorcha y sobre los bordes de las superficies a soldar y cortar. Para optimizar el resultado, se recomienda rociar el producto a una distancia de 20 cm de la pieza