

 **WSD ECO**



- Respuesta a arcos desde 40amp.
- Regulador de tono de oscurecimiento.
- Regulador de velocidad de oscurecimiento.
- Regulador de sensibilidad de oscurecimiento.
- Sensor óptico : 2 Sensores de funcionamiento
- Baterías: 2 pilas AAA, más célula solar (potencia auxiliar)
- Función Auto On / Off

Dimensión ocular	110 x 90 x 10 mm.
Campo de visión	95 x 40 mm.
Tiempo de reacción	0.000083 seg.
Tonos protección	ANSI: Estado oscuro: 9-12 - Estado claro: 4 CE/CSA: Estado oscuro: 9-12 - Estado claro: 4
Sensores	2 Independientes
Temperatura de trabajo	-5°C to +55°C
Temperatura de reposo	-10°C to +70°C
Alimentación	2 pilas alcalinas AAA (incluidas) + celula solar
Peso total	453.6 g.
Normativa	ANSI Z87.1-2003 CE/CSA
Nivel de control de sensibilidad	Ajustable para ambientes y arcos de soldadura claros
Control retardo	Regulable de oscuro a claro entre 0.1 y 1.0 seg.
Desconexión automática	El ocular se desconecta entre 15 y 20 segundos después del ultimo arco
Indicador bajo nivel de pilas	Un LED rojo indica cuando el nivel de las pilas es bajo